

Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ANNEX NÚM. 03 C (LOT 51)

A PRESENTAR EN EL SOBRE B

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES PANTALLES OFERTES

El/La senyor/a Albert Roda Anglès, amb DNI 40926785X, administrador únic de la societat, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06), que l'empresa DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, presenta el següent model de pantalla petita:

FABRICANT: Shenzhen Yao Caixing Electronic CO., LTD

MODEL: DC LED 960x960

Altresí, declara que el model ofert compleix amb les prescripcions mínimes sol·licitades al PPT:

Configuració LED	SMD o DIP antivandàlic
Lluminositat (nits)	Major o igual a 6.000 cd/m2
Autoregulació	Cèl·lula reguladora de lluminositat i regulació mitjançant el software
Consum mitjà	Inferior a 600 W/m2
Consum màxim	Inferior a 1250 W/m2
Angle de visió horitzontal/vertical	Superior a 100º / 100º
Entrades Digitals	HDMI
Temperatura operativa	Entre -20 i 50 ºC
Humitat relativa operativa	Entre 10 i 80 %
Durada de vida	60.000 hores o 7 anys
Grau de protecció mínim	IP65
Certificacions	CE, EMC, ISO
Processador	10 bits
Freqüència de refresc	1920 hz
Programable	Encesa i apagada

Finalment, acredita aquest compliment amb la corresponent **fitxa tècnica del producte, que acompanya aquesta declaració responsable.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Tortosa, a la data indicada a la signatura digital.

Pantalla 960x960

Tipus de mida: petita

Mesures pantalla: 960x960mm, 0,9216 m²

Mesures amb marc i cavitat per a dispositius: 1120x1370mm, 1,5344 m²

Pixel pitch: 5mm

Resolució: 192 x 192 píxels

Número de píxels: 36864

Pes: 62 kg.

Tipus de LED: SMD

Tarja receptora: Novastar MRV328

Reproductor: Novastar TB4

Brillantor: 6500 cd/m²

Sensor de llum: Novastar NS060

Manteniment: part posterior

Angle de visió: 120° vertical, 120° horitzontal

Consum mitjà: 450 W/m²

Consum màxim: 1100 W/m²

Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%

Vida útil: més de 100.000 hores

Grau de protecció: IP65

Freqüència de refresc: 1920Hz

Encesa i apagada programable: sí

Entrades: HDMI

Sortides: minijack estèreo

Certificacions: CE, ISO

Processador: 10 bits

Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ANNEX NÚM. 03 C (LOT 51)

A PRESENTAR EN EL SOBRE B

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES PANTALLES OFERTES

El/La senyor/a Albert Roda Anglès, amb DNI 40926785X, administrador únic de la societat, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06), que l'empresa DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, presenta el següent model de pantalla estàndard:

FABRICANT: Shenzhen Yao Caixing Electronic CO., LTD

MODEL: DC LED 1280x2240

Altresí, declara que el model ofert compleix amb les prescripcions mínimes sol·licitades al PPT:

Configuració LED	SMD o DIP antivandàlic
Lluminositat (nits)	Major o igual a 6.000 cd/m2
Autoregulació	Cèl·lula reguladora de lluminositat i regulació mitjançant el software
Consum mitjà	Inferior a 600 W/m2
Consum màxim	Inferior a 1250 W/m2
Angle de visió horitzontal/vertical	Superior a 100º / 100º
Entrades Digitals	HDMI
Temperatura operativa	Entre -20 i 50 ºC
Humitat relativa operativa	Entre 10 i 80 %
Durada de vida	60.000 hores o 7 anys
Grau de protecció mínim	IP65
Certificacions	CE, EMC, ISO
Processador	10 bits
Freqüència de refresc	1920 hz
Programable	Encesa i apagada

Finalment, acredita aquest compliment amb la corresponent **fitxa tècnica del producte, que acompanya aquesta declaració responsable.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Tortosa, a la data indicada a la signatura digital.

Pantalla 1280x2240

Tipus de mida: estàndar

Mesures pantalla: 1280x2240mm, 2,8672 m²

Mesures amb marc i cavitat per a dispositius: 1440x2650mm, 3,816 m²

Pixel pitch: 5mm

Resolució: 256 x 448 píxels

Número de píxels: 114688

Pes: 150 kg.

Tipus de LED: SMD

Tarja receptora: Novastar MRV328

Reproductor: Novastar TB4

Brillantor: 6500 cd/m²

Sensor de llum: Novastar NS060

Manteniment: part posterior

Angle de visió: 120° vertical, 120° horitzontal

Consum mitjà: 450 W/m²

Consum màxim: 1100 W/m²

Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%

Vida útil: més de 100.000 hores

Grau de protecció: IP65

Freqüència de refresc: 1920Hz

Encesa i apagada programable: sí

Entrades: HDMI

Sortides: minijack estèreo

Certificacions: CE, ISO

Processador: 10 bits

Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ANNEX NÚM. 03 C (LOT 51)

A PRESENTAR EN EL SOBRE B

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES PANTALLES OFERTES

El/La senyor/a Albert Roda Anglès, amb DNI 40926785X, administrador únic de la societat, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06), que l'empresa DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, presenta el següent model de pantalla gran:

FABRICANT: Shenzhen Yao Caixing Electronic CO., LTD
MODEL: DC LED 2880x2080

Altresí, declara que el model ofert compleix amb les prescripcions mínimes sol·licitades al PPT:

Configuració LED	SMD o DIP antivandàlic
Lluminositat (nits)	Major o igual a 6.000 cd/m2
Autoregulació	Cèl·lula reguladora de lluminositat i regulació mitjançant el software
Consum mitjà	Inferior a 600 W/m2
Consum màxim	Inferior a 1250 W/m2
Angle de visió horitzontal/vertical	Superior a 100º / 100º
Entrades Digitals	HDMI
Temperatura operativa	Entre -20 i 50 ºC
Humitat relativa operativa	Entre 10 i 80 %
Durada de vida	60.000 hores o 7 anys
Grau de protecció mínim	IP65
Certificacions	CE, EMC, ISO
Processador	10 bits
Freqüència de refresc	1920 hz
Programable	Encesa i apagada

Finalment, acredita aquest compliment amb la corresponent **fitxa tècnica del producte, que acompanya aquesta declaració responsable.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Tortosa, a la data indicada a la signatura digital.

Pantalla 2880x2080

Tipus de mida: gran

Mesures pantalla: 2880x2080mm, 5,9904 m²

Mesures amb marc i cavitat per a dispositius: 3080x2530mm, 7,7924 m²

Pixel pitch: 10mm

Resolució: 288 x 208 píxels

Número de píxels: 59904

Pes: 310 kg.

Tipus de LED: SMD

Tarja receptora: Novastar MRV328

Reproductor: Novastar TB4

Brillantor: 6500 cd/m²

Sensor de llum: Novastar NS060

Manteniment: part posterior

Angle de visió: 120° vertical, 120° horitzontal

Consum mitjà: 450 W/m²

Consum màxim: 1100 W/m²

Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%

Vida útil: més de 100.000 hores

Grau de protecció: IP65

Freqüència de refresc: 1920Hz

Encesa i apagada programable: sí

Entrades: HDMI

Sortides: minijack estèreo

Certificacions: CE, ISO

Processador: 10 bits

Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

ANNEX NÚM. 03 C (LOT 51)

A PRESENTAR EN EL SOBRE B

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES PANTALLES OFERTES

El/La senyor/a Albert Roda Anglès, amb DNI 40926785X, administrador únic de la societat, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06), que l'empresa DOBLE COLUMNA SL, amb CIF B43527498, presenta el següent model de pantalla extra:

FABRICANT: Shenzhen Yao Caixing Electronic CO., LTD

MODEL: DC LED 3840x2400

Altresí, declara que el model ofert compleix amb les prescripcions mínimes sol·licitades al PPT:

Configuració LED	SMD o DIP antivandàlic
Lluminositat (nits)	Major o igual a 6.000 cd/m2
Autoregulació	Cèl·lula reguladora de lluminositat i regulació mitjançant el software
Consum mitjà	Inferior a 600 W/m2
Consum màxim	Inferior a 1250 W/m2
Angle de visió horitzontal/vertical	Superior a 100º / 100º
Entrades Digitals	HDMI
Temperatura operativa	Entre -20 i 50 ºC
Humitat relativa operativa	Entre 10 i 80 %
Durada de vida	60.000 hores o 7 anys
Grau de protecció mínim	IP65
Certificacions	CE, EMC, ISO
Processador	10 bits
Freqüència de refresc	1920 hz
Programable	Encesa i apagada

Finalment, acredita aquest compliment amb la corresponent **fitxa tècnica del producte, que acompanya aquesta declaració responsable.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Tortosa, a la data indicada a la signatura digital.

Pantalla 3840x2400

Tipus de mida: extra

Mesures: 3840x2400mm, 9,216 m²

Mesures amb marc i cavitat per a dispositius: 4040x2850mm, 11,514 m²

Pixel pitch: 10mm

Resolució: 404 x 285 píxels

Número de píxels: 115140

Pes: 460 kg.

Tipus de LED: SMD

Tarja receptora: Novastar MRV328

Reproductor: Novastar TB4

Brillantor: 6500 cd/m²

Sensor de llum: Novastar NS060

Manteniment: part posterior

Angle de visió: 120° vertical, 120° horitzontal

Consum mitjà: 450 W/m²

Consum màxim: 1100 W/m²

Temperatura de funcionament: entre -20° i 60°

Humitat relativa operativa: entre 10 i 80%

Vida útil: més de 100.000 hores

Grau de protecció: IP65

Freqüència de refresc: 1920Hz

Encesa i apagada programable: sí

Entrades: HDMI

Sortides: minijack estèreo

Certificacions: CE, ISO

Processador: 10 bits