

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03A

Sobre B

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Lots 01 a 04

El/la senyor/a .ALBERT PARCERISA ARAN. com ADMINISTRADOR. (*senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...*), de l'empresa TOTCARRER S.L, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.03) que la proposta que presenta per aquest Lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.

- *Recordar que s'ha de complimentar els elements que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda*

Indicar Lot:	<u>1</u>
--------------	----------

Cadires:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub01-Cadira plegable lleugera Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura d'acer pintat epoxy, amb respall i seient de polipropilè d'alta densitat amb un pes màxim de 3,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires	CADIRA PLEGABLE INTESIVE	Cadira Plegable d'Alta resistència i Qualitat Professional fabricada segons normativa UNE EN-581, apta per a ús en interior i exterior. Estructura d'Acer amb tractament epoxy. Respatller i seient de polipropilè (PP) injectat color Antracita. Estructura plegable ultra compacta dissenyada per a la seva apilabilidad (66 cadires / m3) amb sistema de tancament autoblocant per evitar tancaments accidentals. Cadira Equipada amb tacs antivibració a les potes. Mesures Oberta: 77x45x40 cms / Mides Plegat: 98x44x7cms - 3.50Kg. Volum 100 un: 135x105x138cms - 380 Kg palet inclòs.
Sub02-Cadira plegable metàl·lica Cadira plegable per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura i seient metàl·lic d'acer amb coberta de pintura epoxy o similar que garanteixi que no es malmeti, tant per un ús intensiu com per a exteriors, un pes màxim de 4,5 kg. Comptarà amb un sistema o barra d'estabilització entre les potes davanteres i també entre les potes del darrera amb la funció de garantir l'estabilització del tot el conjunt. Ha de poder incorporar sistema de subjecció lateral per a la unió amb altres cadires.	CADIRA PLEGABLE INTESIVE	Cadira Plegable d'Alta resistència i Qualitat Professional fabricada segons normativa UNE EN-581, apta per a ús en interior i exterior. Estructura d'Acer amb tractament epoxy. Respatller i seient de polipropilè (PP) injectat color Antracita. Estructura plegable ultra compacta dissenyada per a la seva apilabilidad (66 cadires / m3) amb sistema de tancament autoblocant per evitar tancaments accidentals. Cadira Equipada amb tacs antivibració a les potes. Mesures Oberta: 77x45x40 cms / Mides Plegat: 98x44x7cms - 3.50Kg. Volum 100 un: 135x105x138cms - 380 Kg palet inclòs.
Sub03-Cadira plegable de fusta	CADIRA	Silla plegable modelo Norte fabricada

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Cadira plegable lleugera per a persones adultes, útil per a interiors i exteriors amb estructura de fusta. Aquesta haurà d'estar tractada per tal d'assegurar la seva i resistència i durada, amb origen de boscos sostenibles i tala controlada per no perjudicar al medi ambient.	PLEGABLE MODELO NORTE - ARANAZ	en madera de haya de primera calidad. Plegada mide 86 cm. de alto. Disponible sin barnizar, barniz, aceite, nogal y colores wengue, blanco, amarillo, rojo, coral, verde y azul. Medidas: Ancho: 42 cm. Alto: 79 cm. Fondo: 47 cm. Peso: 3,7 kg
Sub04-Cadira apilable de material plàstic Cadira del tipus anomenat "garrotxa" o similar/equivalent per a persones adultes, apilable i fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màxim de 3 kg.	CADIRA RESINA SENSE BRAÇOS REFORÇADA	Cadira Apilable de resina SENSE braços d'Alta resistència i Qualitat Professional apta per a ús en interior i exterior. Estructura de Polipropilè injectat (PP) 100% amb tractament anti UV. Color Blanc. Estructura compacta dissenyada per a la seva apilabilitat (36 cadires / m3). Mesures Oberta: 86x45x52 - 2.75Kg.
Sub05-Butaca ("sillón") apilable de material plàstic amb suport pels braços Butaca del tipus "sillón" per a persones adultes, apilable, fabricat en material polipropilè d'alta qualitat i resistència amb acabat de tractament anti UV, sense suport pels braços amb un pes màx. 3 kg	SILLA CANCÚN	La silla de jardín Cancún está fabricada en polipropileno, podrás usarla en cualquier jardín, terraza, patio o piscina sin ningún problema ya que no necesita mantenimiento. Además podrás apilar todas tus sillas Cancún ahorrando gran cantidad de espacio de almacenamiento. Esta silla pasa la norma EN 581 soportando un mínimo de 160 kg de carga estática combinado con 41 kg de carga en el respaldo.

Taules:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub06-Taula plegable mitjana Taula per a 6 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 150 cm •Ample: 75 cm	TR152 - TAULA RECTANGULAR PLEGABLE	Taula amb potes plegables de mida 152x76 cms (taulell d'1 peça) i alçada 74 cms de Qualitat Professional fabricat segons normativa UNE EN-581, aptes per a ús en interior i exterior. Estructura d'acer amb

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

•Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 15 kg		tractament martel·lé al forn i tauler d'HDPE (Polietilè d'Alta Densitat Bufat) color Granit. Resistència fins a 350 Kg. Distribuïts homogèniament. Mesures plegat: 152x76x5cms - 13.00Kg.
Sub07-Taula plegable gran Taula per a 8 persones, aproximadament, plegable i apilable per a ús interior i exterior, amb superfície plàstica monobloc i fabricada amb material resistent als raigs UV i a les marques de greix. Amb les cantonades arrodonides i reforçades per a usos intensos. Estructura fabricada en acer i pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb les potes reforçades per tal de garantir la màxima estabilitat i amb sistema de tancament o fixació de les potes, tant si estan plegades com si estan recollides. De fàcil transport manual. Mesures mínimes: •Llarg: 180 cm •Ample: 75 cm •Alt desplegada: 72 cm •Gruix de la superfície: 4 cm •Pes màxim del conjunt: 17 kg	TR183 - TAULA RECTANGULAR PLEGABLE	Taula amb potes plegables de mida 183x76 cms (taulell d'1 peça) i alçada 74 cms de Qualitat Professional fabricat segons normativa UNE EN-581, aptes per a ús en interior i exterior. Estructura d'acer amb tractament martel·lé al forn i tauler d'HDPE (Polietilè d'Alta Densitat Bufat) color Granit. Resistència fins a 350 Kg. Distribuïts homogèniament. Mesures plegat: 183x76x5cms - 14Kg. / 15,5kg amb caixa.

Carros de transport:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complir amb les dades del seu producte</i>
Sub08-Carro de transport amb tancament per a cadires plegables o multi usos Carro de transport per a us polivalent, tant per a interior i com per a exterior tancat amb protecció de reixa metàl·lica o malla d'acer estreta pintada per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb portes que facilitin el tancament mitjançant un candau (que no es subministra) o un altre sistema que garanteixi el tancament de manera senzilla i segura, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues. Mesures mínimes: •Llarg: entre 110 i 120 cm •Ample: entre 75 i 85 cm •Alt: entre 160 i 180 cm •Pes màxim de transport: mínim 350 kg	CT002 - CARRO ANTIFURT PROTECT - BASE 120X100 CM - CADIRES	Carro de transport Antirobatori per Cadires Plegables, realitzat en Acer amb acabat martel·lé al forn Blau. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable (3 parets, Base i Sostre) i 1 porta frontal en 2 peces abatible lateralment. El sostre està proveït de ganxos per a

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		càrrega amb grua. 4 Rodes de Nylon (2 direccionals amb fre i 2 Fixes). Base 108 x 98 cm. Alçada: 195 cms. Capacitat: 120 unitats de Cadires CP001 / 90 CP009 / 60 CP8001 - 25 Taules Plegables model TR152. Mesures Net / Brut Plegat: 110x100x205cms - 95.00 Kg. EL CADENAT NO ÉS INCLÒS
Sub09-Carro de transport per a taules rectangulars plegables o multi usos Carro de transport i emmagatzematge, fabricat en acer i pintat per tal de protegir contra les condicions meteorològiques adverses, amb mànec dissenyat per tal de protegir les mans de la persona operària, amb rodes giratòries i fre a un mínim de dues, per a taules plegables o muti ús. Mesures mínimes que haurà d'admetre: •Llarg: entre 170 i 190 cm •Ample: entre 70 i 80 cm •Capacitat mínima de taules: 15	CT002T - CARRO PROTECT PER TAULES PLEGABLES	Carro de transport Antirobatori per Taules Plegables, realitzat en Acer amb acabat martelé al forn Blau. Estructura Rígida soldada de seguretat no desmuntable (3 parets, Base i Sostre) i 1 porta frontal en 2 peces abatible lateralment. El sostre està proveït de ganxos per a càrrega amb grua. 4 Rodes de Nylon (2 direccionals amb fre i 2 Fixes). Base 118 x 98 cm. Alçada: 230 cms. Capacitat: 25 Taules Plegables model TR183 / 22 unit. TR200. Mesures Net / Brut Plegat: 120x100x230cms - 115.00 Kg. EL CADENAT NO ÉS INCLÒS.

Carpes:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
----------------	-------------------------------	---

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Sub10-Carpa plegable 3x3 metres Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb pots adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurant al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura plegable de la carpa (elements no separables) • Coberta i tres parets laterals • Bossa de transport • Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: • Carpa de 3 x 3 m • Secció mínima de 40 mm. • Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: • Resistència al foc, M2 o superior	PRO43X3W - CARPA 3X3M GAMMA PRO4 COLOR BLANC	Carpa plegable de gamma professional composta per: - ESTRUCTURA D'ALUMINI DE PERFIL HEXAGONAL DE 3 X 3 m. Estructura plegable mida 3x3 metres (alçada màxima oberta de 3.2m). Peus telescòpics hexagonals d'Alumini de 40mm de diàmetre i estructura del sostre extensible tipus tisora (30x15mm). Estructura amb acabat anoditzat i articulacions massisses de PVC, apte per a ús interior i exterior. Mesures Plegat: 165x32x30cms - 23.00Kg. COBERTA DE POLIESTER PVC 250g / M2. Coberta impermeable de color blanc per carpa 3x3m fabricada amb polièster 250g / m amb pel·lícula interna de PVC. Proveïda de velcro a la part inferior del faldó per a subjecció de parets. Costures amb doble reforç en cantonades i zones en contacte directe amb l'estructura. Mesures Plegat: 47x38x21cms - 5Kg. - BOSSA DE TRANSPORT GAMMA PRO4 Bossa color negre realitzat en polièster Oxford 600x300D amb pel·lícula de polietilè, nanses per al seu transport, cremallera i rodes, permet guardar
---	---	---

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		l'estructura i la coberta al mateix temps. **** MUNTATGE: Una sola persona pot transportar i manipular fàcilment la carpa en menys d'1 minut. No es requereix d'eines ni experiència per al seu muntatge. Paret individual impermeable de color BLANC de 3 metres per carpa gama ENDURO fabricada en polièster 250g/m amb pel·lícula interna de PVC. Proveïda de velcro a la part superior per a la subjecció amb la coberta, inclou velcro lateral per interconnectar diverses o totes les parets permetent tancar la carpa. PESA UNITÀRIA D'ACER DE 15 Kg. PER CARPES GAMMA ENDURO / PRO4 / PROH: Pesa de 15 Kg. d'Acer per carpes Viada. Pesa fabricada per tal que sigui apilable, fabricada en Acer i pintada en color NEGRE. Mesures Netes: 30x28x5 cms - 15 Kg.
Sub11-Carpa plegable 3x6 metres Carpa plegable de fàcil muntatge sense eines amb potes adaptables a diferents alçades o necessitats del terreny, amb coberta i tres parets o laterals de material plàstic impermeable, resistent als raigs UV, les taques i lavable. Les parets s'instal·laran de manera senzilla amb velcro, cremalleres o un sistema que faciliti el ràpid muntatge i quedi ben assegurat al conjunt. La proposta es farà per a carpa de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: • Estructura plegable de la carpa (elements no separables) • Coberta i tres parets laterals	PRO46X3W - CARPA 6X3M GAMMA PRO4 COLOR BLANC	Carpa plegable de gamma professional composta per: - ESTRUCTURA D'ALUMINI DE PERFIL HEXAGONAL DE 6 X 3 m. Estructura plegable mida 6x3 metres (alçada màxima oberta de 3.2m). Peus

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

• Bossa de transport • Pesos per a cada pota de la carpa Mesures mínimes: • Carpa de 3 x 6 m • Secció mínima de 40 mm. • Alçada de pas, mínim de 2 m Seguretat: • Resistència al foc, M2 o superior		telescòpics hexagonals d'Alumini de 40mm de diàmetre i estructura del sostre extensible tipus tisora (30x15mm). Estructura amb acabat anoditzat i articulacions massisses de PVC, apte per a ús interior i exterior. Mesures Plegat: 165x54x33cms - 42.5Kg. COBERTA DE POLIESTER PVC 320g / M2. Coberta impermeable de color BLANC per carpa 6x3m fabricada amb polièster 320g / m amb pel·lícula interna de PVC. Proveïda de velcro a la part inferior del faldó per a subjecció de parets. Costures amb doble reforç en cantonades i zones en contacte directe amb l'estructura. Mesures Plegat: 47x38x41cms - 12Kg. - BOSSA DE TRANSPORT GAMMA PRO4 Bossa color negre realitzada en polièster Oxford 600x300D amb pel·lícula de polietilè, nanses per al seu transport i velcro, permet guardar l'estructura i la coberta al mateix temps. **** MUNTATGE: Dos persones pode transportar i manipular fàcilment la carpa en menys d'1 minut. No es requereix d'eines ni experiència per al seu muntatge.
--	--	---

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		Paret individual impermeable de color BLANC de 3 metres per carpa gama ENDURO fabricada en polièster 250g/m amb pel·lícula interna de PVC. Proveïda de velcro a la part superior per a la subjecció amb la coberta, inclou velcro lateral per interconnectar diverses o totes les parets permetent tancar la carpa. PESA UNITÀRIA D'ACER DE 15 Kg. PER CARPES GAMMA ENDURO / PRO4 / PROH: Pesa de 15 Kg. d'Acer per carpes Viada. Pesa fabricada per tal que sigui apilable, fabricada en Acer i pintada en color NEGRE. Mesures Netes: 30x28x5 cms - 15 Kg.
--	--	--

Escenaris i accessoris:

Mòdul tarima 2x1 m, detall d'alçades en el requadre. Característiques comunes:

Escenaris per a us interior i exterior, desmuntables d'estructura d'acer amb terra antilliscant i repel·lent de l'aigua, de mínim 25 mm de gruix en mòduls unibles amb els peus adaptables per ajustar a les irregularitats del terra.

Elements que s'inclouran en la proposta a presentar:

- Escala d'accés de mínim 1 metre d'amplada amb barana a un costat
- Baranes de protecció per a tres costats
- Sistemes segurs d'unió entre els diferents elements de l'escenari
- Sistema de travesa per tal de garantir l'estabilitat del conjunt

Característiques mínimes:

- Càrrega mínima de fins a 750kg/m²
- Mides mòdul de tarima de 2x1 m.
- L'acceptarà una variació de les mesures en un màxim del 10%

Oferta:

- L'oferta que han de presentar les empreses licitadores és el mòdul tarima de 2x1 m, en les diferents alçades descrites a continuació.
- Es preveu que la comanda mínima de l'ens local serà d'un escenari de 16 m² amb els elements descrits que s'han d'incloure en la proposta a presentar, sens perjudici que a la contractació derivada es poden acordar condicions diferents, amb l'acord entre l'empresa i l'ens local.

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
----------------	-------------------------------	---

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Sub12-Mòdul tarima 2x1 m, 50 cm d'alçada	TH200-5080 - MÒDUL ESCENARI D'ALUMINI + PEUS REGULABLES 50- 80CM	MÒDUL PER ESCENARI D'ALUMINI TIPUS MODEL Pi 5.7 Mòdul de 200x100 cm amb perfil realitzat en Alumini al·lació EN6063-T6 amb acabat anoditzat. Joc de 4 potes telescòpiques d'Alumini anoditzat aliatge 6063-T6 de Perfil Rodó de 57 x 2,5 mm. Alçada regulable de 50 a 80 cm (50-55-60-65-70-75-80 cm) i proveït de base reguladora a rosca (5 cm). Tauler contraxapat fenòlic marí de 21 mm, realitzat amb coles fenòliques, Cantells Segellats i sobre antilliscant tipus Wisa cargolat al perfil principal d'Alumini. Màxima Resistència a l'Aigua, sol, intempèrie i M3 al foc. Les potes queden ensamblades en el mòdul per mitjà d'esquadres d'alumini. En menys d'1 minut el mòdul pot muntar. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x9cms - 48.00Kg. / 203x103x10cms - 54.00 kg amb caixa de cartró inclosa. * PROVES DE CÀRREGA DISTRIBUÏDA: 1.000 Kgs/M2. (2.000 Kg. PER MÒDUL). * ASSAIGS REALITZATS PER EMPRESA CERTIFICADORA APPLUS.
Sub13-Mòdul tarima 2x1 m, 80 cm d'alçada	TH200-5080 - MÒDUL ESCENARI D'ALUMINI + PEUS REGULABLES 50- 80CM	MÒDUL PER ESCENARI D'ALUMINI TIPUS MODEL Pi 5.7 Mòdul de 200x100 cm amb perfil realitzat en Alumini al·lació EN6063-T6 amb acabat anoditzat. Joc de 4 potes telescòpiques d'Alumini anoditzat aliatge 6063-T6 de Perfil Rodó de 57 x 2,5 mm. Alçada regulable de 50 a 80 cm (50-55-60-65-70-75-80 cm) i proveït de base reguladora a rosca (5 cm). Tauler contraxapat fenòlic marí de 21 mm, realitzat amb coles fenòliques, Cantells Segellats i sobre antilliscant tipus Wisa cargolat al perfil principal d'Alumini. Màxima Resistència a l'Aigua, sol, intempèrie i M3 al foc. Les potes queden ensamblades en el mòdul per mitjà d'esquadres d'alumini. En menys d'1 minut el mòdul pot muntar. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x9cms - 48.00Kg. / 203x103x10cms - 54.00 kg amb caixa de cartró inclosa.

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		* PROVES DE CÀRREGA DISTRIBUÏDA: 1.000 Kgs/M2. (2.000 Kg. PER MÒDUL). * ASSAIGS REALITZATS PER EMPRESA CERTIFICADORA APPLUS
Sub14-Mòdul tarima 2x1 m, 110 cm d'alçada	TH200-0814 - MÒDUL ESCENARI D'ALUMINI + PEUS REGULABLES 80- 140 CM	MÒDUL PER ESCENARI D'ALUMINI TIPUS MODEL Pi 5.7 Mòdul de 200x100 cm amb perfil realitzat en Alumini aliatge EN6063-T6 amb acabat anoditzat. Joc de 4 potes telescòpiques d'Alumini anoditzat aliatge 6063-T6 de Perfil Rodó de 57 x 2,5 mm. Alçada regulable de 80 a 140 cm (80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140 cm) i proveït de base reguladora a rosca (5 cm). Tauler contraxapat fenòlic marí de 21 mm, realitzat amb coles fenòliques, Cantells Segellats i sobre antilliscant tipus Wisa cargolat al perfil principal d'Alumini. Màxima Resistència a l'Aigua, sol, intempèrie i M3 al foc. Les potes queden ensamblades en el mòdul per mitjà d'esquadres d'alumini. En menys d'1 minut el mòdul pot muntar. Mesures Net / Brut Plegat: 200x100x9cms - 52.00Kg. / 203x103x10cms - 58.00 kg amb caixa de cartró inclosa. * PROVES DE CÀRREGA DISTRIBUÏDA: 1.000 Kgs/M2. - 2.000 Kg. PER MÒDUL. * ASSAIGS REALITZATS PER EMPRESA CERTIFICADORA APPLUS.
Sub15-Rampa per a escenari de 80 cm Formada per la cunya d'accés inferior, panells de material antilliscant, sistemes d'unió entre els diferents components, potes d'alumini ajustable i a l'accés superior suports dels panells i la connexió amb l'escenari, barana de protecció contra caigudes i tots els elements necessaris per tal de garantir la practicitat i seguretat de la rampa.	RAMP15-80 - RAMPA D'ACCÉS PER A ESCENARI D'ALUMINI A 80 CMS	La rampa està composta pels següents components: 4x Mòduls d'alumini 2x1 metres Model pi 5.7. 2x peus telescòpics (60-100 cm). 4x peus telescòpics (50-80 cm). 4x peus telescòpics (25-35 cm). 2x peus fixos alçada 10 cms. 1x thramp - final de rampa (metall). 4x th002 - peça de bloqueig per a 2 peus. 4x thcon - connector tipus mordassa. La rampa ha estat calculada amb un desnivell mitjà del 10%, sent les peces incloses les necessàries per a un correcte muntatge

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

		amb l'alçada de l'escenari a 80 cms. * Baranes laterals no incloses.
Sub16-Rampa per a escenari de 110 cm Amb la mateixa descripció d'elements que el Sub25	RAMPI5-100 - RAMPA D'ACCÉS PER A ESCENARI D'ALUMINI A 100 CMS	La rampa està composta pels següents components: 5x Mòduls d'alumini 2x1 metres Model pi 5.7. 2x peus telescòpics (80-140 cm). 8x peus telescòpics (60-100 cm). 4x peus telescòpics (35-50 cm). 4x peus telescòpics (25-35 cm). 2x peus fixos alçada 20 cms. 1x thramp - final de rampa (metall). 8x th002 - peça de bloqueig per a 2 peus. 10x thcon - connector tipus mordassa. La rampa ha estat calculada amb un desnivell mitjà del 10%, sent les peces incloses les necessàries per a un correcte muntatge amb l'alçada de l'escenari a 100 cms. * baranes laterals no incloses.
Sub17-Coberta per a escenaris amb estructura, coberta superior i sistema d'elevació per a escenaris. Coberta de lona de PVC o material similar o equivalent, d'alta resistència per a escenaris per tal de protegir-lo de la pluja i altres elements meteorològics adversos. S'haurà de poder muntar a peu de terra de l'escenari sense cap element addicional i mitjançant un sistema d'elevació inclòs, poder aixecar-lo a l'alçada necessària. Amb tots els suports, enganxalls, peus i altres elements necessaris per a la seva funció amb la màxima seguretat i de fàcil muntatge. La proposta es farà per una lona de color blanc i amb la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color.	COBERTURA PER ESCENARI AMB SISTEMA ELEVACIO	La cubierta para escenarios elevable por tornos ofrece ventajas de rapidez, sencillez de montaje y de desmontaje. Todos los elementos de cobertura se ensamblan a nivel del suelo del escenario. No son necesarios ni escaleras ni elementos de elevación para izar el techo, lo que permite ganar tiempo y evita riesgos de accidentes. El conjunto de la techumbre se eleva mediante tornos manuales a la altura deseada.

Tanques:

Descripció PPT	Marca i model que es presenta	Resum de les característiques tècniques <i>S'ha de complimentar amb les dades del seu producte</i>
Sub18-Tanca petita de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en	ECOVALLA 1200	eco valla de montaje fácil para utilizar como separación o en cerramientos. Sus patas giran 360° permitiendo el apilado de la valla para facilitar su transporte y almacenaje. No se deforma ni oxida y es

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg, entre 110 i 130 cm •Alt, entre 90 i 105 cm •Pes: entre 6 i 8 kg		resistente a los rayos UV. Es flexible, silenciosa y 100% reciclable. No raya el suelo. Disponible en una amplia gama de colores. Largo 1260 MM
Sub19-Tanca gran de material plàstic Tanca destinada a delimitar espais, feta de material plàstic d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Apilable i lleugera. Haurà de tenir una diversitat de 2 colors mínim i la possibilitat d'incloure el nom de l'ajuntament a un color. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg: entre 180 i 210 cm •Alt: entre 90 i 105 cm •Pes: entre 8 i 12 kg	ECOVALLA 2000.	eco valla de montaje fácil para utilizar como separación o en cerramientos. Sus patas giran 360° permitiendo el apilado de la valla para facilitar su transporte y almacenaje. No se deforma ni oxida y es resistente a los rayos UV. Es flexible, silenciosa y 100% reciclable. No raya el suelo. Disponible en una amplia gama de colores.
Sub20-Tanca metàl·lica Tanca destinada a delimitar espais, feta de material metàl·lic acer galvanitzat en calent d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura en forma de V baixa invertida, per tal de garantir la seva estabilitat. Inclourà: •Estructura de la tanca •Potes o suports •Sistema per unir diferents tanques Mesures: •Llarg entre 195 i 225 cm •Alt entre 90 i 105 cm	VALLA PEATONAL OVALADA	Fabricada en tubo Ø 40*1.2 mm de acero con 9 travesaños verticales. Acabado: Galvanizado Tara: 10 Kg. Opcional: chapa de 40x20 Largo: 2000mm Alto: 1200mm
Sub21-Tanca baixa metàl·lica inclinada Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva	VALLA INCLINADA BAJA	Fabricada en tubo 35*1.5mm. Mallazo 100*50*4mm Acabados: Galvanizado y Pintado al horno Tara: 13 Kg. Dimensiones Transporte: Palet metálico

Expedient de contractació núm. 2022.03

Acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l'organització d'actes amb destinació a les entitats locals de Catalunya

integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Reixa mallada interna • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 195 i 225 cm • Alt: entre 90 i 105 cm		2x 1.20 Unidades en palet: 50 vallas Unidades en tráiler 13 metros 500 vallas. LARGO: 2000 ALTO: 1000
Sub22-Tanca alta metàl·lica inclinada Tanca destinada a delimitar espais i garantir la seguretat en els espectacles i/o esdeveniments, feta de material metàl·lic acer galvanitzat d'alta qualitat amb components que garanteixin la seva integritat davant dels raigs UV i les inclemències del temps, amb els peus o suports integrats a la seva estructura que garanteixin la seva estabilitat. Inclourà: • Estructura de la tanca • Reixa mallada interna • Potes o suports • Sistema per unir diferents tanques Mesures: • Llarg: entre 160 i 200 cm • Alt: entre 110 i 140 cm • Pes: entre 14 i 20 kg	VALLA INCLINADA ALTA	Fabricada en tubo 35*1.5mm. Mallazo 100*50*4mm Acabados: Galvanizado y Pintado al horno Tara: 13 Kg. ALTO: 2000 LARGO: 1500

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

(Lloc, data i signatura electrònica)

Firmado por ALBERTO
PARCERISA (R: ****5603*) el día
25/07/2023 con un certificado emitido
por AC Representación