



Passarel·les construïdes amb fusta de pi, provinents de boscs sostenibles amb certificat PEFC. Tractades en autoclau, especialment resistent a la intempèrie, al contacte amb la sorra, a ambients marins i als raigs ultraviolats, amb llistons units i articulats mitjançant materials antivandàlics.

Antilliscants amb un acabat suau amb perfils arrodonits que garanteixen la seguretat i comoditat dels usuaris.

Peces de fusta muntada sobre 3 rastrells i serrals amb caragols d'acer galvanitzat.

Qualitat de la fusta: nivell IV, V o VI.

Tractament: Conservant marí de fusta tractament RISC CLASSE 4 per a aplicació sobre fusta per buit – pressió – buit amb impregnació insecticida, fungicida, termicida i resistent a condicions marines. Aquest conservant ha d'estar exempt de crom i arsènic, per a reunir les condicions necessàries per a aquesta protecció, ja que segons norma 76/769-CEE es restringeix la utilització d'arsènic a partir de Juny del 2.004 i Reial decret 1406/1989 de data 10 de novembre del 2.003. La fusta tractada és inodora, neta al maneig i protegida de l'atac d'organismes que destrueixen la fusta. Aquest tractament amb sals hidrosolubles compleix les disposicions requerides en la norma europea UNE-EN 335-1:1993 – DURABILITAT DE LA FUSTA I DELS SEUS MATERIALS DERIVATS. DEFINICIÓ DE LES CLASSES DE RISC 35 BIOLÒGIC de protecció de la fusta complint el Risc Núm. 4, i per tant compleix els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

[illegible]

Ref.	A	B	B1
VBA21P	1150	1200	3600

BENITO Metre lineal de passera de formigó gran

Mobiliari Urbà

Pas-Horm

VRH015



Passarel·les construïdes amb formigó armat HA-52, 5R classe IIIa. Pes aproximat del mòdul 400kg. Color sorra.

Característiques destacables:

- Sistema modular, articulad i desmuntable.
- Plaques articulades de formigó armat amb textura antilliscant, unitat entre elles mitjançant platines d'acer inoxidable AISI-316L de 170x40x4mm i cargols M10x60 especial per a ambient marí.
- Resistent, permet el pas de vehicles.
- Gran adaptabilitat a les irregularitats del terreny.
- Ràpida instal·lació.
- Excel·lent comportament tèrmic.

	B1	
	B	B
A		

Ref.	A	B	B1
VRH015	1000	1500	3000

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Passarel·les construïdes amb fusta de pi, provinents de boscs sostenibles amb certificat PEFC. Tractades en autoclau, especialment resistent a la intempèrie, al contacte amb la sorra, a ambients marins i als raigs ultraviolats, amb llistons units i articulats mitjançant materials antivandàlics.

Antilliscants amb un acabat suau amb perfils arrodonits que garanteixen la seguretat i comoditat dels usuaris.

Peces de fusta muntada sobre 3 rastrells i serrals amb caragols d'acer galvanitzat.

Qualitat de la fusta: nivell IV, V o VI.

Tractament: Conservant marí de fusta tractament RISC CLASSE 4 per a aplicació sobre fusta per buit – pressió – buit amb impregnació insecticida, fungicida, termicida i resistent a condicions marines. Aquest conservant ha d'estar exempt de crom i arsènic, per a reunir les condicions necessàries per a aquesta protecció, ja que segons norma 76/769-CEE es restringeix la utilització d'arsènic a partir de Juny del 2.004 i Reial decret 1406/1989 de data 10 de novembre del 2.003. La fusta tractada és inodora, neta al maneig i protegida de l'atac d'organismes que destrueixen la fusta. Aquest tractament amb sals hidrosolubles compleix les disposicions requerides en la norma europea UNE-EN 335-1:1993 – DURABILITAT DE LA FUSTA I DELS SEUS MATERIALS DERIVATS. DEFINICIÓ DE LES CLASSES DE RISC 35 BIOLÒGIC de protecció de la fusta complint el Risc Núm. 4, i per tant compleix els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

[illegible]

Ref.	A	B	B1
VBA21P	1150	1200	3600



Passarel·les construïdes amb formigó armat HA-52, 5R classe IIIa. Pes aproximat del mòdul 400kg. Color sorra.

Característiques destacables:

- Sistema modular, articulad i desmuntable.
- Plaques articulades de formigó armat amb textura antilliscant, unitat entre elles mitjançant platines d'acer inoxidable AISI-316L de 170x40x4mm i cargols M10x60 especial per a ambient marí.
- Resistent, permet el pas de vehicles.
- Gran adaptabilitat a les irregularitats del terreny.
- Ràpida instal·lació.
- Excel·lent comportament tèrmic.

B1	
B	B

Ref.	A	B	B1
VRH012	1000	1500	3000