

ES-BASKET-2 - CISTELLA DE MINI BÀSQUET ANTIVANDÀLICA




FITXA TÈCNICA

Altura del sòl a la canastra	2.6m (reglamentari)
Base encastrable	480mm
Mesures del tauler (forma de mitja lluna)	120 x 90cm
Gruix del tauler	0.4 cm
Tirants de reforç i antivibradors (2)	625 x 40 x 10mm
Mesures del pal	12.7cm (diàmetre)
Gruix del pal	0.3cm
Mesura del cercol	45.3cm (diàmetre)
	1.6cm (grosor)
Sortida del braç	120cm
Càrrega suportable amb suspensió en el cercol	més de 700kg
Pes total	100 kg



Detall de la base del pal reforçada



Detall de la cartel·la d'unió entre el pal i el braç

Instal·lació fixa exterior per a qualsevol climatologia.

Màxima resistència contra actes vandàlics.

No és precis manteniment

3 anys de garantia

PAL

De tub rodó d'acer galvanitzat, amb 140 mm de reforç en el seu tram final, és encastrable a la base fixada al sòl mitjançant una platina proveïda de forats colissos que permeten, en tot moment, la seva perfecta alineació. El pal està dividit en dos: Un pal vertical (pal pròpiament dit), i un braç, units a través de platines. Estan reforçats amb una cartel·la de 10 mm de gruix. Gràcies a aquesta concepció en dues parts unides per platines soldades sense desabastament, la solidesa és molt major que amb una simple soldadura. Aquest disseny en dos elements facilita així mateix el transport i el muntatge i dona la possibilitat de canviar alguns elements a posteriori.

BASE ENCASTRABLE

El pal s'acobla a la base encastrable, tub d'acer zincat de 114 mm de diàmetre amb platina de 15 mm de gruix i 4 varetes roscades en forma de J.



Base d'acer zincat abans de la instal·lació a terra

ES-BASKET-2 - CISTELLA DE MINI BÀSQUET ANTIVANDÀLICA**TAULER**

En forma de mitja-lluna construït en xapa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, amb els cants arrodonits. Està fixat sobre la cartel·la de 10mm soldada al braç del pal mitjançant caragols preparats per als seus tirants que uneixen aquest tauler al braç del pal a través d'una platina.

CÈRCOL

De mesures reglamentàries, construït en acer massís zincat i pintat en epoxi-polièster 17 mm de diàmetre, reforçat amb un segon cercol fet fallida massís soldat de 16 mm.

Un doble braç l'uneix a la cartel·la de suport amb travesser central, evitant deformacions, doblatge o trencament en cas de suspensió

XARXA

Construïda amb malla d'acer. Els "mallones" de 35 x 14 x 4 mm van soldats i se subjecten al doble cercol fet fallida mitjançant ganxo tipus "S" de 57mm. El conjunt està galvanitzat en calent, i els ganxos van soldats amb la finalitat d'evitar el seu desmuntatge i sostracció, o també cable d'acer inoxidable folrat en PVC

COLOR I OPCIONS

Color gris forja que amb el temps adquireix un to plomís.

S'ofereixen dos tipus de xarxa: de fil d'acer inoxidable de 2mm plastificat o de "medallons" galvanitzats i soldats entre si.

INSTAL·LACIÓ

El pal va enterrat en un pou de formigó construït a aquest efecte, enrasat amb morter en l'àmbit de la resta del paviment. En ell va un tub d'acer zincat de 114 mm de diàmetre amb platina de 15 mm de gruix i 4 varetes roscades en forma de J



Doble cercol i xarxa d'acer inoxidable folrat de PVC.

Es delimita el rectangle de tir mitjançant una trama de perforacions



Model Street amb tauler personalitzable

SEGURETAT

Cistella construïda amb tub rodó d'acer galvanitzat segons la norma UNE-ISO 1461 per a qualsevol fenomen atmosfèric.

Característica del braç és la platina-cartel·la col·locada del costat del tauler fent gairebé impossible deformar el conjunt per suspensió al cercol.

El tall, així com el rectangle de tir del tauler, s'efectuen amb sistema làser arrodonint-lo en el seu contorn i eliminant les parts punxants.

Model patentat:200100176(2)

Certificat UNE-EN 15312/2007+A1:2011

Certificat UNE-EN 1270/2006

Instal·lació fixa exterior per a qualsevol climatologia.

Màxima resistència contra actes vandàlics.

La cistella de bàsquet "Street" es compon d'un pal, una base encastrable, un tauler i un cercol amb la xarxa de canastra.

Doble cercol i xarxa d'acer inoxidable folrat de PVC.

Es delimita el rectangle de tir mitjançant una trama de perforacions

PAL

De tub rodó d'acer galvanitzat, amb 140 mm de reforç en el seu tram final, és encastrable a la base fixada al sòl mitjançant una platina proveïda de forats colissos que permeten, en tot moment, la seva perfecta alineació. El pal està dividit en dos: un pal vertical (pal pròpiament dit), i un braç, units a través de platines. Estan reforçats amb una cartel·la de 10 mm de gruix. Gràcies a aquesta concepció la solidesa és molt major que amb una simple soldadura. Aquest disseny en dos elements facilita així mateix el transport i el muntatge i dona la possibilitat de canviar alguns elements a posteriori.

BASE ENCASTABLE

El pal s'acobra a la base encastrable, tub d'acer zincat de 114 mm de diàmetre amb platina de 15 mm de gruix i 4 varetes roscades en forma de J.

TAULER

En forma de mitja lluna construït en xapa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, amb els cantos arrodonits. Fixat sobre una cartel·la de 10 mm soldada al braç del pal mitjançant caragols preparats per a la seva posterior soldadura. En la seva part posterior, es fixen dos tirants que uneixen aquest tauler al braç del pal a través d'una platina.



CÈRCOL

Construït en acer zincat i pintat en epoxi-polièster Ø16 mm, reforçat amb un segon cercol fet fallida soldat 16 mm. Un doble braç l'uneix a la cartel·la de suport amb travesser central, evitant deformacions, doblatge o trencament en cas de suspensió.

XARXA

La xarxa és amb malla d'acer. Els "mallons" (35x41x4mm) van soldats i se subjecten al doble cercol fet fallida mitjançant ganxo tipus "S" de 57 mm. Galvanització en calenta, i els ganxos van soldats amb la finalitat d'evitar el seu desmuntatge i sostracció, o amb cable d'acer inoxidable folrat en PVC.



Base d'acer zincat abans de la instal·lació a terra

ES-BASKET-1 - CISTELLA DE BÀSQUET ANTIVANDÁLICA

Detall de la base del pal reforçada



Detall de la cartel·la d'unió entre el pal i el braç

INSTAL·LACIÓ

El pal va enterrat en un pou de formigó construït a aquest efecte, enrasat amb morter a nivell de la resta del paviment. En ell va un tub d'acer zincat de 114 mm de Ø amb platina de 15 mm. de gruix i 4 varetes roscadas en forma de J.



Modelo Street amb tauler personalitzat

SEGURETAT I CERTIFICACIONS

Canastra construïda amb tub rodó d'acer zincat segons les normes UNE-ISO 14+61 per a resistir qualsevol fenomen atmosfèric. Característica del braç és la platina-cartel·la col·locada del costat del tauler fent gairebé impossible deformar el conjunt per suspensió al cèrcol. El tall així com el rectangle de tir del tauler s'efectuen amb sistema làser arrodonint-lo en el seu contorn i eliminant les parts punxants.

FITXA TÈCNICA

Altura: sòl a cistella 3,05mm. (reglamentària)

Base encastable: 480 mm.

Mesura tauler: 1200 x 900mm.

Gruix del tauler: 4mm.

Tirants reforço i antivibracions: 625 x 40 x 10mm.

Mesura pal: 127 mm.

Gruix pal: 3 mm amb reforço en el tram final a 140 mm.

Mesura del cèrcol: 453 mm. (Ø) x 16 mm. (gruix).

Sortida del braç: 1200 mm.

Pes total: 140 Kg.