

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 03 b (Lots 09 a 16)

Sobre B

Grup Subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial per a camps de futbol 5, futbol 7, futbol 11 i rugbi

Subgrup: Amb reblert natural o sense reblert

Lot 09. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Barcelonès i Maresme

Lot 10. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Moianès, Osona i Vallès Oriental

Lot 11. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà i Garraf

Lot 12. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Baix Llobregat i Vallès Occidental

Lot 13. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Alt Empordà, Baix Empordà i Pla de l'Estanty

Lot 14. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Ripollès i La Selva

Lot 15. Subministrament i instal·lació paviment gespa artificial (natural). Demarcació provincial Lleida

Lot 16. Subministrament i instal·lació paviment gespa (natural). Demarcació provincial Tarragona

Recordin que:

- Han de presentar un annex per cada lot al que es presentin.
- Aportar catàleg o fitxa tècnica explícita de la seva proposta.
- Han d'incloure els certificats requerits al plec tècnic d'acord amb les normes UNE-EN, en cas d'estar en el procés d'obtenir aquests certificats, podran presentar una declaració responsable. En el moment de l'adjudicació hauran d'aportar els certificats corresponents.
- Si l'empresa licitadora ho consideren oportú, aquí també es presenta la memòria tècnica de la formació que es prestarà, d'acord amb els requeriments establerts al "Criteri de formació especialitzada" per a la seva valoració, tal com es detalla al PCAP.
- La documentació que conté el Sobre B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del Sobre relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluable de forma automàtica. S'entendrà que si en cap memòria o altra documentació apareixen preus o valors, aquests tenen una consideració merament il·lustrativa i no són propostes econòmiques.

PROPOSICIÓ TÈCNICA

Grup de subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial per a camps de futbol 5, futbol 7, futbol 11 i rugbi

El senyor Ramón Martínez Jorba com administrador únic (*senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...*), declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2025.01) que l'empresa VORACYS S.L. fa la següent proposta tècnica, d'acord amb les característiques tècniques que es detallen seguidament, per al lot següent:

Lot pel qual es presenta aquesta proposició:

LOT 16

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	Futbol 5	Futbol 7	Futbol 11	Rugbi
- GESPA -				
Marca i/o model	SLIDE MAX ELITE ST 40 160 PG PE7010	SLIDE MAX ELITE ST 40 160 PG PE7010	SLIDE MAX ELITE ST 40 160 PG PE7010	SLIDE MAX ELITE 60 150 15.6 S NATURE PP-Sp20
<i>A efectes informatius, breu descripció de les principals característiques del revestiment de gespa artificial Per exemple: alçada, tipus de fibra, densitat, etc</i>	TIPO: Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 3/8", sin relleno. COMPOSICION: Combinación de 2 fibras con 23.600 dTex.: fibra monofilamento 100% polietileno, forma diamante, resistente a los rayos U.V. 15.600/6 dTex., espesor 410 micras, combinada con fibra texturizada, forma diamante, 8.000/4 dTex, espesor 255 micras BASE PRIMARIA: Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2. BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje ALTURA DE FIBRA:	TIPO: Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 3/8", sin relleno. COMPOSICION: Combinación de 2 fibras con 23.600 dTex.: fibra monofilamento 100% polietileno, forma diamante, resistente a los rayos U.V. 15.600/6 dTex., espesor 410 micras, combinada con fibra texturizada, forma diamante, 8.000/4 dTex, espesor 255 micras BASE PRIMARIA: Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2. BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje ALTURA DE FIBRA:	TIPO: Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 3/8", sin relleno. COMPOSICION: Combinación de 2 fibras con 23.600 dTex.: fibra monofilamento 100% polietileno, forma diamante, resistente a los rayos U.V. 15.600/6 dTex., espesor 410 micras, combinada con fibra texturizada, forma diamante, 8.000/4 dTex, espesor 255 micras BASE PRIMARIA: Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2. BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje ALTURA DE FIBRA:	TIPO: Sistema de césped sintético con patrón de puntos recto, tuftado, con galga 5/8", relleno con arena/caucho. COMPOSICION: Monofilamento 100% polietileno, sección semicóncava multinervada, resistente a los rayos U.V. 15.600/6 dTex. Espesor 410 micras BASE PRIMARIA: Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V., peso aproximado 252 gr/m2. BASE SECUNDARIA: Compuesto de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje ALTURA DE FIBRA:: ± 60 mm ± 10% ALTURA TOTAL:: ± 62 mm ± 10% Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO):: ± 6,3

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

	±40 mm ± 10% ALTURA TOTAL: ± 42 mm ± 10% Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): ± 10,5 Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): ± 16 ± 1 Nº PUNTADAS/M2: ± 16.800 ± 10% Nº FILAMENTOS/M2 ± 168.000 PESO DE LA FIBRA: ± 1.881 gr/m2 ± 10% PESO BASE PRIMARIA: ± 252 gr/m2 PESO BASE SECUNDARIA: ± 1.000 gr/m2 PESO TOTAL: ± 3.133 gr/ m2 ± 10% ANCHO DE LOS ROLLOS: 410 cm ± 2 cm LARGO DE LOS ROLLOS: conforme a pedido RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS: ≥ 40 Newton PERMEABILIDAD: >500 mm/h RESISTENCIA DEL COLOR: Ensayo Xenon: escala azul ≥ 7, escala gris ≥ 4	±40 mm ± 10% ALTURA TOTAL: ± 42 mm ± 10% Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): ± 10,5 Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): ± 16 ± 1 Nº PUNTADAS/M2: ± 16.800 ± 10% Nº FILAMENTOS/M2 ± 168.000 PESO DE LA FIBRA: ± 1.881 gr/m2 ± 10% PESO BASE PRIMARIA: ± 252 gr/m2 PESO BASE SECUNDARIA: ± 1.000 gr/m2 PESO TOTAL: ± 3.133 gr/ m2 ± 10% ANCHO DE LOS ROLLOS: 410 cm ± 2 cm LARGO DE LOS ROLLOS: conforme a pedido RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS: ≥ 40 Newton PERMEABILIDAD: >500 mm/h RESISTENCIA DEL COLOR: Ensayo Xenon: escala azul ≥ 7, escala gris ≥ 4	±40 mm ± 10% ALTURA TOTAL: ± 42 mm ± 10% Nº DE PUNTOS POR 10 CM (ANCHO): ± 10,5 Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO): ± 16 ± 1 Nº PUNTADAS/M2: ± 16.800 ± 10% Nº FILAMENTOS/M2 ± 168.000 PESO DE LA FIBRA: ± 1.881 gr/m2 ± 10% PESO BASE PRIMARIA: ± 252 gr/m2 PESO BASE SECUNDARIA: ± 1.000 gr/m2 PESO TOTAL: ± 3.133 gr/ m2 ± 10% ANCHO DE LOS ROLLOS: 410 cm ± 2 cm LARGO DE LOS ROLLOS: conforme a pedido RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS: ≥ 40 Newton PERMEABILIDAD: >500 mm/h RESISTENCIA DEL COLOR: Ensayo Xenon: escala azul ≥ 7, escala gris ≥ 4	Nº DE PUNTOS POR 10 CM (LARGO):: ± 15 ± 1 Nº PUNTADAS//M2: ± 9.450 ± 5% PESO DE LA FIBRA:: ± 2.008 gr/m2 ± 10% PESO BASE PRIMARIA:: ± 252 gr/m2 ± 10% PESO BASE SECUNDARIA:: ± 1.000 gr/m2 ± 10% PESO TOTAL:: ± 3.260 gr/ m2 ± 10% ANCHO DE LOS ROLLOS:: 410 cm ± 2 cm LARGO DE LOS ROLLOS:: conforme a pedido RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:: ≥ 30 Newton PERMEABILIDAD:: 60 Ltr/m2/min (sin carga) RESISTENCIA DEL COLOR:: Ensayo Xenon: escala azul ≥ 7, escala gris ≥ 4
- REBLERT -				
Tipus de reblert	MINERAL	MINERAL	MINERAL	GRANULADO DE CORCHO
Marca i/o model	AIMSA – Arena 1-2 Depuración	AIMSA – Arena 1-2 Depuración	AIMSA – Arena 1-2 Depuración	EUROCORK ½ P
A efectes informatius,	Origen: Arena procedente de	Origen: Arena procedente de	Origen: Arena procedente de	Densidad: 125 ±25 kg/m3

Expedient de contractació núm. 2025.01

Acord marc de subministrament i instal·lació de gespa artificial de camps esportius i material complementari amb destinació a les entitats locals de Catalunya

<i>breu descripció de les principals característiques del reblert</i>	depósitos fluviales naturales, extraída con medios mecánicos y seleccionada mediante hidroclasificación, sin aporte de ningún proceso químico. Características: Piedra natural de aristas redondeadas, limpia de arcillas y materias orgánicas. Compuesta por granos comprendidos entre los 1 y 2 milímetros. Análisis químico: SiO ₂ > 98 % Granulometría: Talla efectiva: 0,9-1,1 Coef. de Uniformidad: <1,6	depósitos fluviales naturales, extraída con medios mecánicos y seleccionada mediante hidroclasificación, sin aporte de ningún proceso químico. Características: Piedra natural de aristas redondeadas, limpia de arcillas y materias orgánicas. Compuesta por granos comprendidos entre los 1 y 2 milímetros. Análisis químico: SiO ₂ > 98 % Granulometría: Talla efectiva: 0,9-1,1 Coef. de Uniformidad: <1,6	depósitos fluviales naturales, extraída con medios mecánicos y seleccionada mediante hidroclasificación, sin aporte de ningún proceso químico. Características: Piedra natural de aristas redondeadas, limpia de arcillas y materias orgánicas. Compuesta por granos comprendidos entre los 1 y 2 milímetros. Análisis químico: SiO ₂ > 98 % Granulometría: Talla efectiva: 0,9-1,1 Coef. de Uniformidad: <1,6	- Humedad (%) 8 +/- 4 - Higrometría – Aqua Boy - Análisis Sensorial Aromas Naturales Control olfativo ISO:22308 - Espaldas de Corcho (tosca) No significativo Densidad - Quemaduras en los granos Ausencia Control de materia prima - Cuerpos extraños, polvo Ausencia Control visual - Granos con residuos extraños (colmatantes u otros) Ausencia Control de materia prima
--	---	---	---	--

En el cas que sigui una gespa sense reblert, indiqueu-lo.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

A Sant Cugat del Vallès a 3 d'abril de 2025